

ANALIZATOR CZĄSTEK NANO

NANOTRAC FLEX

NANOTRAC Flex firmy Microtrac to wysoce elastyczny analizator wielkości nanocząstek oparty na metodzie dynamicznego rozpraszaniu światła (DLS), który dostarcza informacji o wielkości cząstek, ich stężeniu i masie cząsteczkowej. Dzięki niezawodnej technologii pomiarowej umożliwia on szybsze pomiary, wyższą precyzję i dokładność.

Wszystko te zalety mieszczą się w kompaktowym analizatorze DLS z rewolucyjną stałą sondą optyczną. Dzięki unikalnej i elastycznej konstrukcji sondy pomiarowej oraz zastosowaniu w NANOTRAC FLEX metody detekcji ze wzmocnieniem laserowym, użytkownik może użyć dowolnego naczynia jako celi pomiarowej. Taka konstrukcja pozwala na pomiary próbek w szerokim zakresie stężeń, próbek monomodalnych lub multimodalnych, a wszystko to bez wcześniejszej wstępnej znajomości rozkładu wielkości cząstek. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu metody częstotliwościowego spektrum mocy - Frequency Power Spectrum (FPS) zamiast klasycznej spektroskopii korelacji fotonów (PCS).



[Kliknij by obejrzeć film](#)

ANALIZATOR CZĄSTEK NANO NANOTRAC FLEX

- | Najbardziej elastyczny DLS jaki kiedykolwiek powstał
- | Unikatowa konstrukcja zewnętrznej sondy pomiarowej
- | Pomiar i monitoring cząstek *In situ*
- | DLS z rozpraszaniem wstecznym 180°
- | Dowolne naczynie jako cela pomiarowa - brak części zużywalnych
- | Sonda zewnętrzna - wystarczy zanurzyć i uruchomić pomiar
- | Uniwersalna kompatybilność z rozpuszczalnikami
- | Niewielkie rozmiary
- | Obliczenie spektrum częstotliwości mocy zamiast PCS
- | Wzmocnienie optyczne lasera – wysoki stosunek sygnału do szumu

ANALIZATOR CZĄSTEK NANO NANOTRAC FLEX

NANOTRAC DUO – PRECISION IN PARTICLE AND ZETA POTENTIAL ANALYSIS

The DUO unites two proven technologies – NANOTRAC FLEX and STABINO ZETA – into one complete characterization suite. This integration allows simultaneous measurement of size and zeta potential within the same sample, enhancing efficiency and providing comprehensive data.

Experience the DUO Advantage:

- | Comprehensive Analysis: Simultaneous size and stability measurements
- | Sample Preservation: No additional dilution required
- | Time Efficiency: Rapid, sequential measurements in one workflow
- | Data Correlation: Direct correlation between particle size distribution and zeta potential results
- | Flexible Use: Each instrument can be operated independently or seamlessly together as a single integrated solution

Applications:

- | Nanomaterials & Advanced Materials
- | Pharmaceutical Suspensions & Biotech Solutions
- | Coatings, Paints, and Pigments
- | Food, Beverages, and Nutraceuticals
- | Chemical Manufacturing & Polymers
- | Environmental Water Testing

ANALIZATOR CZĄSTEK NANO NANOTRAC FLEX

ELASTYCZNY POMIAR *IN SITU*

Unikalna konstrukcja sondy NANOTRAC FLEX pozwala na dokładny pomiar nawet jednej kropli, dzięki czemu wymagana jest jedynie minimalna objętość próbki. Sonda z łatwością mieści się również w probówce Eppendorf 1,5 ml lub 2,0 ml. NANOTRAC FLEX umożliwia wykorzystanie dowolnego naczynia jako celi pomiarowej, przez co nie ma potrzeby stosowania jakichkolwiek dodatkowych kuwet. Takie podejście umożliwia zastosowanie sondy zarówno przy linii, jak i w linii do monitorowania wzrostu cząstek podczas reakcji. W czasie trwania reakcji, dyspersja albo płynie albo miesza się. Ruch dyspersji przesłania ruch Browna i pomiar metodą dynamicznego rozpraszania światła (DLS) jest zwykle niemożliwy. Do pomiarów w mieszanych lub poruszających się cieczach można użyć akcesorium, jakim jest FlowGuard. Ta specjalna nakładka na końcówkę sondy NANOTRAC FLEX tworzy wokół niej swoistą osłonę, a jej konstrukcja zatrzymuje ciecz w obszarze pomiarowym. Kryza zapewnia stałą wymianę próbki, spowalniając jednocześnie ruch mieszający na styku z sondą. Taka konstrukcja zapewnia dokładny pomiar rozkładu wielkości cząstek, który jest reprezentatywny dla zawiesiny znajdującej się poza osłoną FlowGuard. Opisana budowa sondy umożliwia pomiar próbek w szerokim zakresie stężeń, próbek monomodalnych lub multimodalnych, a wszystko to bez wcześniejszej znajomości rozkładu wielkości cząstek czy nawet zakresu pomiarowego. Sonda jest również bardzo łatwa i szybka do oczyszczenia przed pomiarem kolejnej próbki. Dodatkowo, użytkownik może wykorzystać dowolne naczynie jako celę pomiarową, co znacznie zwiększa elastyczność i możliwości zastosowania do różnych aplikacji.

ANALIZATOR POTENCJAŁU ZETA STABINO ZETA

SZYBKI POMIAR POTENCJAŁU ZETA I MIARECZKOWANIE

ANALIZATOR CZĄSTEK NANO NANOTRAC FLEX

TYPOWE APLIKACJE

The STABINO ZETA is a highly versatile solution for rapid and reliable zeta potential and stability analyses. Designed to meet the demands of modern industries, it empowers users to optimize performance across a wide range of applications, including inks and pigments, ceramics, food and beverages, colloidal systems, polymers, microemulsions, cosmetics, battery slurries, chemicals, and carbon materials. Whether improving product quality, accelerating development, or ensuring process consistency, the STABINO ZETA delivers fast, actionable insights where they matter most.

środki farmaceutyczne

emulsje

stal

- | środki farmaceutyczne
- | atramenty
- | nauki biologiczne
- | ceramika
- | napoje & żywność

- | koloidy
- | polimery
- | mikroemulsje
- | kosmetyki
- | chemikalia

- | środowisko
- | spoiwa
- | metale
- | materiały przemysłowe

... i wiele innych!

Aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla swoich potrzeb w zakresie charakterystyki cząstek, odwiedź naszą bazę danych aplikacji

INTUICYJNA OBSŁUGA ZA POMOCĄ KILKU
KLIKNIEĆ

DIMENSIONS LS DLA SERII NANOTRAC

Oprogramowanie DIMENSIONS LS składa się z pięciu przejrzyste zorganizowanych obszarów roboczych ułatwiających opracowywanie metod i obsługę urządzenia NANOTRAC. Wyświetlanie wyników i ocena wielu analiz są możliwe w odpowiednich obszarach roboczych, nawet podczas trwających pomiarów.

- | Proste opracowywanie metod
- | Przejrzysta prezentacja wyników
- | Różne opcje oceny wyników
- | Intuicyjna organizacja pracy
- | Rozbudowany eksport danych
- | Możliwość pracy wielu użytkowników

ANALIZATOR CZĄSTEK NANO NANOTRAC FLEX

DANE TECHNICZNE

Metoda	Rozpraszanie wsteczne ze wzmacnieniem laserowym
Model obliczeniowy	Spektrum mocy FFT
Kąt pomiaru	180°
Zakres pomiarowy	0,3 nm - 10 µm
Cela na próbkę	Sonda zewnętrzna (in situ)
Analiza potencjału Zeta	-
Pomiar masy cząsteczkowej	Tak
Masa cząsteczkowa - zakres	<300 Da -> 20 x 10 ⁶ Da
Zakres temperatury	+4°C - +90°C
Dokładność temperatury	± 0,1°C
Pomiar na linii	Tak
Odtwarzalność (rozmiar)	=< 1%
Objętość próbki	2 µL - ∞
Pomiar stężenia	Tak
Stężenie próbki	do 40 % (w zależności od próbki)
Nośniki cząstek	Woda, polarne i niepolarne rozpuszczalniki organiczne, kwasy i zasady
Laser	780 nm, 3 mW
Wilgotność	90% bez kondensacji
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	180 x 300 x 260 mm

ANALIZATOR CZĄSTEK NANO NANOTRAC FLEX

ZASADA DZIAŁANIA

Układ optyczny analizatora wielkości cząstek nano - NANOTRAC FLEX - stanowi sonda zawierająca światłowód sprzężony z rozdzielaczem Y. Wiązka lasera jest skupiana wewnątrz próbki, blisko końca sondy pomiarowej. Część wiązki światła odbija się od znajdującego się w sondzie okna wykonanego ze szkła szafirowego i wraca do fotodiodowego detektora. Światło lasera przenika również przez mierzoną dyspersję, a rozproszona przez cząsteczki wiązka odbija się pod kątem 180 stopni i trafia z powrotem do tego samego detektora. Poziom sygnał optycznego pochodzącego od światła rozproszonego przez znajdujące się w próbce cząstki jest znacznie niższy niż poziom sygnału oryginalnego. Wiązka oryginalnego sygnału o wysokiej amplitudzie odbita od szafirowego szkła miesza się z powracającym światłem o niskiej amplitudzie odbitym od mierzonych cząstek dając sygnał powrotny o wysokiej amplitudzie. Taka metoda detekcji wykorzystująca bezzakłócenie wzmacnienie optyczne zapewnia do 106 razy większy stosunek sygnału do szumu niż inne metody DLS, w tym spektroskopia korelacji fotonowej (PCS) czy NanoTracking (NT) lub Nanoparticle Tracking Analysis (NTA). Szybka Transformata Fouriera (FFT) sygnału wzmacnionego optycznie daje liniowe widmo częstotliwościowe mocy, które jest następnie przekształcane do skali logarytmiczną i dekonwolutowane (rozplatanie - sygnał pochodzący od próbki jest oddzielany od sygnału oryginalnego), tak by uzyskać wynikowy rozkład wielkości cząstek. Zastosowanie Wzmocnionej Detekcji Laserowej (wzmocnienia optycznego) umożliwia poprawne i pewne obliczenie widma częstotliwościowego dla wszystkich rodzajów rozkładów wielkości cząstek - wąskich, szerokich, jedno- lub wielomodalnych - bez potrzeby uzyskania informacji a priori mającej na celu dopasowania algorytmu, jak to ma miejsce w przypadku PCS. Metoda detekcji ze wzmocnieniem laserowym firmy Microtrac jest odporna na aberracje sygnału spowodowane zanieczyszczeniami w próbce. Klasyczne instrumenty PCS muszą albo filtrować próbkę, albo tworzyć skomplikowane metody pomiarowe, aby wyeliminować te nieprawidłowości.

1. Detektor | 2. Odbita wiązka lasera i światło rozproszone | 3. Okienko szafirowe | 4. Rozgałęźnik wiązki Y | 5. Soczewka GRIN | 6. Próbkę | 7. Wiązka laserowa w światłowodzie | 8. Laser

ITERACYJNE OBLICZANIE WIELKOŚCI CZĄSTEK NA PODSTAWIE WIDMA MOCY

1. Szacowanie rozkładu wielkości cząstek | 2. Obliczenie szacunkowej wielkości cząstek | 3. Kalkulacja błędów w obliczeniu wielkości cząstek | 4. Korekta rozkładu | 5. Minimalizacja błędu poprzez powtórzenie kroków 1-4 | 6. Ostateczny wynik dla minimalnego błędu pomiarowego

www.microtrac.pl/nanotrac-flex